



# Agritork®

## Peças Agrícolas

### ORÇAMENTO

Item	Quant	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	20	UNID	Balde óleo 15w40 CI4 para motores a diesel equipados com sistemas de tecnologia de baixas emissões, que os requisitos de emissões EURO 5, 4, 3, 2 e US 2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M 3575, Aprovação MB: 228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS4, JASO: DH-2. <b>20LTS</b>		518,76	10.375,20
2	40	UNID	Balde óleo lubrificante ATF Tipo A, lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-road e carros de passeio mais antigos, com recomendação GM Tipo A, caixa de mudanças manuais e direções ZF e TRM e MB: 236.2. <b>20LTS</b>		786,09	31.443,60
3	50	UNID	Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda os requisitos DIN 51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO 15380. <b>20LTS</b>		440,14	22.007,00
4	50	UNID	Balde óleo lubrificante 90 GL4, para transmissão automotivas diferenciais engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, Fiat e Volvo. <b>20LTS</b>		595,97	29.798,50
5	25	UNID	Óleo sae 85w 140 GL5 - lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo e MIL 2105D, para utilização em eixos Albarus M46. <b>20l</b>		621,13	15.528,25
6	50	UNID	Óleo lubrificante 140 GL5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagem com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE140, Viscosidade Cinemática @40°C MM2/S 340, Viscosidade Cinemática @100°C MM2/S 25.1, Índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/M³ 918, Ponto de Fulgor (COC) °C 199, Ponto de Fluidez °C - 9. <b>20kg</b>		611,70	30.585,00



# Agritork®

## Peças Agrícolas

7	10	UNID	Graxa de alta desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente à água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de MoS <sub>2</sub> , para promover resistência em cargas de choque mecânico. Com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. <b>20kg</b>	674,60	6.746,00
8	30	UNID	Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI 2, Viscosidade Cinemática @100°C cSt 19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C 180. - ---- <b>20LTS</b>	674,60	20.238,00
9	150	UNID	Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL. <b>1LT</b>	26,65	3.997,50
10	40	UNID	Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE ML 03C, Vichers 35VQ25. <b>20LTS</b>	638,43	25.537,20
11	25	UNID	Óleo sae 50 - lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Powershift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec/TTC. <b>20L</b>	533,07	13.326,75
12	25	UNID	Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE ML 03C, ZF TE ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35VQ25,. <b>20LTS</b>	595,97	14.899,25

fn





# Agritork<sup>®</sup>

## Peças Agrícolas

13	20	UNID	Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens e diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°C MM²/S 16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C - 30. - <b>20LTS</b>	564,52	11.290,40
14	50	UNID	Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb 101, api gl-4 cnh mat 3509/mat3525/mat 3540, john deere jdm j20c, agco powerfluid 821 xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2c86-c, hce-102 hce-102w,zf te-ml 03e/05f/06k/17e/21f. <b>20LTS</b>	658,87	32.943,50
15	50	UNID	Agente Redutor Líquido automotivo ARLA32, mistura de uréia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR(Redução Catalítica Seletiva). <b>20LTS</b>	784,67	39.233,50
16	450	Litros	Óleo sintético 5w30, linha DIESEL, com DPf, MB-Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2. - <b>1LT</b>	56,45	25.402,50
17	300	UNID	Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (recirculação de gases). <b>1LT</b>		
18	175	UNID	Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo 4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30 (DOT4). ----- <b>500ml</b>	25,95	4.541,25
19	20	UNID	Fluido freio LHM NEW HOLLAND - <b>1l</b>	239,00	4.780,00

f

# Agritork<sup>®</sup>

## Peças Agrícolas

20	50	UNID	Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: API GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSON M- 1135, Ford M2C 86B --- <b>20L</b>	580,25	29.012,5
21	50	UNID	Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento , mantendo um continuo sistema de proteção , com especificações e aprovação cummins: MACK: EO-M,EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES20077, 76, 75, 72, 71, MAN: 3275, APROVAÇÃO DA MB: 228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4. <b>20LTS</b>	495,18	24.759,00
22	20	UNID	Fluido freio JCB - 1l	275,00	5.500,00
23	200	UNID	Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações BMW, RN 0700/0710, VW 50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51 - <b>1LT</b>	49,53	9.906,00
24	20	UNID	Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particulados Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF-3 ou API CJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel— Caterpillar ECF-3— Cummins CES 20081 <b>20L</b>	890,00	17.800,00
25	100	UNID	Oleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 - <b>200ml</b>	581,85	58.185,00
26	200	UNID	Óleo sintetico 5w30, para motores gasolina, etanol, gnv e flex, GM DEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31. <b>1LT</b>	37,58	7.516,00
27	50	UNID	Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda os requisitos DIN 51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO 15380. <b>20LTS</b>	440,15	22.007,50



# **Agritork<sup>®</sup>**

## **Peças Agrícolas**

---

VALIDADE ORÇAMENTO: 60(SESENTA) DIAS.

Agritork Peças Agrícolas - Klaus e Lunelli Ltda CNPJ 17.664.861/0001-77  
Av. Parigot de Souza, 772 Toledo-PR Cep.:85.906-070 Fone (45) 3053-2200 agritork@hotmail.com

h.



**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687

Cascavel - Paraná

CEP – 85801-011

Telefone (45) 3306-3646

E-mail: [compras@cascafil.com.br](mailto:compras@cascafil.com.br)**ORÇAMENTO**

Item	Quant	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	20	UNID	Balde óleo 15w40 CI4 para motores a diesel equipados com sistemas de tecnologia de baixas emissões, que os requisitos de emissões EURO 5, 4, 3, 2 e US 2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3,M 3575, Aprovação MB: 228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO: DH-2. <b>20LTS</b>	MOBIL / MX ESP 15W40	R\$ 455,00	R\$ 9.100,00
2	40	UNID	Balde óleo lubrificante ATF Tipo A, lubrificante para transmissão automatica e direção hidraulica usado em caminhões pesados, veiculos off-road e carros de passeio mais antigos, com recomendação GM Tipo A, caixa de mudanças manuais e direções ZF e TRM e MB: 236.2. <b>20LTS</b>	LUBRAX / ATF TA	R\$ 615,00	R\$ 24.600,00
3	50	UNID	Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda os requisitos DIN 51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO 15380. <b>20LTS</b>	SHELL / NATURELLE AW 68	R\$ 475,00	R\$ 23.750,00
4	50	UNID	Balde óleo lubrificante 90 GL4, para transmissao automotivas diferenciais engrenagens com carga moderada a pesada em aquipamento estacionarios e auxiliares com os seguintes atendimentos ZF, Fiat e Volvo. <b>20LTS</b>	LUBRAX / TRM 4	R\$ 415,00	R\$ 20.750,00
5	25	UNID	Oleo sae 85w 140 GL5 - lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo e MIL 2105D, para utilização em eixos Albarus M46. <b>20l</b>	LUBRAX / TRM 5	R\$ 425,00	R\$ 10.625,00
6	50	UNID	Óleo lubrificante 140 GL5, usado em difereciais automotivos submetido a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagem com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE140, Viscosidade Cinemática @40°C MM2/S 340, Viscosidade Cinematica @100°C MM2/S 25.1, Indice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/M³ 918, Ponto de Fulgor (COC) °C 199, Ponto de Fluidez °C - 9. <b>20kg</b>	LUBRAX / GL5	R\$ 425,00	R\$ 21.250,00

Cascavel, 30 de Abril de 2021.

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687

Cascavel - Paraná

CEP – 85801-011

Telefone (45) 3306-3646

E-mail: [compras@cascafil.com.br](mailto:compras@cascafil.com.br)

7	10	UNID	Graxa de alta desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente à água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de MoS <sub>2</sub> , para promover resistência em cargas de choque mecânico. Com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. <b>20kg</b>	EVORA / LITH MP2	R\$ 510,00	R\$ 5.100,00
8	30	UNID	Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Com seguintes características técnicas: Consistência NLGI 2, Viscosidade Cinemática @100°C cSt 19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C 180. - <b>---20LTS</b>	EVORA / LITH MP2	R\$ 510,00	R\$ 15.300,00
9	150	UNID	Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL. <b>1LT</b>	LUBRAX / ESSENCIAL SM	R\$ 28,50	R\$ 4.275,00
10	40	UNID	Óleo Lubrificante SAE 10W, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE ML 03C, Vichers 35VQ25. <b>20LTS</b>	URSA TORQ FORCE 10W	R\$ 585,00	R\$ 23.400,00
11	25	UNID	Óleo sae 50 - lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Powershift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec/TTC. <b>20L</b>	URSA TORQ FORCE 50W	R\$ 595,00	R\$ 14.875,00
12	25	UNID	Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE ML 03C, ZF TE ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35VQ25,. <b>20LTS</b>	URSA TORQ FORCE 30W	R\$ 585,00	R\$ 14.625,00

Cascavel, 30 de Abril de 2021.

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791



**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687

Cascavel - Paraná

CEP – 85801-011

Telefone (45) 3306-3646

E-mail: [compras@cascafil.com.br](mailto:compras@cascafil.com.br)

13	20	UNID	Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens e diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE-ML: 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinemática @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinemática @100°C MM²/S 16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C - 30. - <b>20LTS</b>	LUBRAX / GL5	RS 425,00	RS 8.500,00
14	50	UNID	Óleo lubrificante mineral sae 10w30 do tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de equipamentos agrícolas. Atende as classificações volvo wb 101, api gl-4 cnh mat 3509/mat3525/mat 3540, john deere jdm j20c, agco powerfluid 821 xl, massey ferguson m-1145, fendt, ford, esn-m2c86-c, hce-102 hce-102w,zf te-ml 03e/05f/06k/17e/21f. <b>20LTS</b>	IPIRANGA / 434 TO4	RS 505,00	RS 25.250,00
15	50	UNID	Agente Redutor líquido automotivo ARLA32, mistura de uréia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR(Redução Catalítica Seletiva). <b>20LTS</b>	RODOARLA / ARLA 32	RS 65,00	RS 3.250,00
16	450	Litros	Óleo sintético 5w30, linha DIESEL, com DPF, MB-Approval 229.31; ACEA C2/C3, GM Dexos2. - <b>1LT</b>	HAVOLINE PRODS M / 5W30	RS 51,00	RS 22.950,00
17	300	UNID	Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (recirculação de gases). <b>1LT</b>	PETRONAS / 800 SE 15W40	RS 32,00	RS 9.600,00
18	175	UNID	Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo 4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30 (DOT4). ----- <b>500ml</b>	LUBRAX / DOT 4	RS 32,00	RS 5.600,00
19	20	UNID	Fluido freio LHM NEW HOLLAND - <b>1l</b>	AMBRA	RS 225,00	RS 4.500,00

Cascavel, 30 de Abril de 2021.

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791



**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687

Cascavel - Paraná

CEP – 85801-011

Telefone (45) 3306-3646

E-mail: [compras@cascafil.com.br](mailto:compras@cascafil.com.br)

20	50	UNID	Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: API GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSON M- 1135, Ford M2C 86B --- <b>20l</b>	LUBRAX / THF11	RS675,00	RS33.750,00
21	50	UNID	Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento , mantendo um continuo sistema de proteção , com especificações e aprovação cummins: MACK: EO-M,EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES20077, 76, 75, 72, 71, MAN: 3275, APROVAÇÃO DA MB: 228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4. <b>20LTS</b>	LUBRAX / EXTRA TURBO	RS 315,00	RS 15.750,00
22	20	UNID	Fluido freio JCB - 1l	JCB	RS 250,00	RS 5.000,00
23	200	UNID	Óleo Lubrificante Sintetico SAE 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações BMW, RN 0700/0710, VW 50200/50500, GM Dexos 2, MB 229.51 - <b>1LT</b>	HAVOLINE / ULTRA S 5W40	RS 54,00	RS 10.800,00
24	20	UNID	Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particulados Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF-3 ou API CJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel— Caterpillar ECF-3— Cummins CES 20081 <b>20l</b>	LUBRAX / ADVENTO10 W30	RS 875,00	RS 17.500,00
25	100	UNID	Oleo 2t, indicados equipamentos stihl, proporção 1:50 - <b>200ml</b>	CASTROL / STIHIL	RS 35,00	RS 3.500,00

Cascavel, 30 de Abril de 2021.

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72/ IE9055607785

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 2687

Cascavel - Paraná

CEP – 85801-011

Telefone (45) 3306-3646

E-mail: [compras@cascafil.com.br](mailto:compras@cascafil.com.br)

26	200	UNID	Óleo sintético 5w30, para motores gasolina, etanol, gnv e flex, GM DEXOS2, BMW Longlife-04, MB: 229.31. <b>1LT</b>	HAVOLINE PRODS M / 5W30	R\$ 51,00	R\$ 10.200,00
27	50	UNID	Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulicos, que atenda os requisitos DIN 51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO 15380. <b>20LTS</b>	SHELL / NATURELLE AW 68	R\$ 475,00	R\$ 23.750,00

Valor total do orçamento: R\$387.550,00 (Trezentos e Oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais).

VALIDADE ORÇAMENTO: 60(SESENTA) DIAS.

**ANDREY DE  
JESUS  
ZORNITTA:  
05048160983**

Assinado digitalmente por ANDREY DE  
JESUS ZORNITTA:05048160983  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade  
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC  
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla,  
OU=20781710000103, OU=Certificado PF  
A1, CN=ANDREY DE JESUS ZORNITTA:  
05048160983  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2021-04-01 08:54:40  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Cascavel, 30 de Abril de 2021.

**A.J.ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI**

CNPJ – 13.553.143/0001-72 / IE9055607785

Andrey de Jesus Zornitta

CPF: 050.481.609-83

RG: 86333791



# AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ

C.F.C COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME  
CNPJ: 80.357.247/0001-07 INSCR. ESTADUAL: 44000110-66

Av. José Bonifácio, 1.037 – centro  
85898-000 – São José das Palmeiras – Paraná  
Fone: (045) 3259-1288



Item	Quant	UNID	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOT
1	20	UNID	Balde óleo 15w40 CI4 para motores a diesel equipados com sistemas de tecnologia de baixas emissões, que os requisitos de emissões EURO 5, 4, 3, 2 e US 2002, especialmente os motores equipados com filtros de partículas (DPF), com aprovações Caterpillar: ECF-3, M 3575, Aprovação MB: 228.31, RENAULT TRUCKS: RCD-3, VOLVO: VDS-4, JASO: DH-2. ----- <b>20LTS</b>	R\$ 475,00	R\$ 9.500,00
2	40	UNID	Balde óleo lubrificante ATF Tipo A, lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica usado em caminhões pesados, veículos off-road e carros de passeio mais antigos, com recomendação GM tipo A, caixa de mudanças manuais e direção ZF e TRM e MB 236.2. ----- <b>20LTS</b>	R\$ 623,00	R\$ 24.920,00
3	50	UNID	Óleo lubrificante 68 para sistemas hidráulico, que atenda os requisitos DIN 51524 Parte 2 tipo HLP, M2950S I-286S, ISO 15380. ----- <b>20LTS</b>	R\$ 480,00	R\$ 24.000,00
4	50	UNID	Balde óleo lubrificante 90 GL4 para transmissão automotivas diferenciais engrenagens com carga moderada a pesada em equipamento estacionários e auxiliares com as seguintes atendimentos ZF, fiat, volvo. ----- <b>20LTS</b>	R\$ 424,00	R\$ 21.200,00
5	25	UNID	Oleo sae 85w 140 GL5 - lubrificante mineral indicado para uso em diferenciais de veículos de passeio, ônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem e agrícolas. Classificação: API GL-5. Especificação: Volvo e MIL 2105D, para utilização em eixos albarus M46. - <b>20l</b>	R\$ 446,00	R\$ 11.150,00
6	50	UNID	Óleo lubrificante 140 GL5, usado em diferenciais automotivos submetidos a condições severas, transmissões automotivas, diferenciais, engrenagem com as seguintes características: Categoria de Viscosidade SAE140, Viscosidade Cinemática @40°C MM2/S 340, Viscosidade Cinemática @100°C MM2/S 25.1, Índice de Viscosidade 96, Densidade @15°C KG/M³ 918, Ponto de Fulgor (COC) °C 199, Ponto de Fluidez °C -9. ----- <b>20kg</b>	R\$ 433,00	R\$ 21.650,00
7	10	UNID	Graxa de alta desempenho com aditivos sólidos para múltiplas aplicações, resistente à água, com óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio, contendo aditivos de extrema pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade, com aditivos sólidos de MoS2, para promover resistência em cargas de choque mecânico. Com recomendação MB 267.0, com ponto de gota 198°C, cor azul. ----- <b>20kg</b>	R\$ 520,00	R\$ 5.200,00





8	30	UNID	Graxa de alta qualidade, de extrema pressão para múltiplas aplicações baseada em uma mistura de óleos minerais de alto índice de viscosidade e espessante de hidroestearato de lítio, contendo extrema pressão e outros aditivos eficazes para aumentar a performance em uma ampla variedade de aplicações, recomendada para operar em uma faixa de temperatura de -20°C até +130°C. Consistência NLGI 2, Viscosidade Cinematica @100°C cSt 19, Penetração trabalhada @25°C 0.1mm 265-295, Ponto de Gota °C 180. -- --- <b>20LTS</b>	R\$ 534,00	R\$ 16.020,00
9	150	UNID	Óleo lubrificante 20W50 SM, Lubrificante que oferece ação de limpeza imediata e ajuda a prevenir o acúmulo de borra em motores mais antigos, aplicado em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, além de motores diesel leve e biodiesel (sem filtro DPF) que requeiram a classificação API SL. ----- <b>1LT</b>	R\$ 30,25	R\$ 4.537,50
10	40	UNID	Óleo Lubrificante SAE 10w, para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo especificação TO-4 e Allison C4, ZF TE ML03C, vichers 35VQ25. ----- <b>20LTS</b>	R\$ 602,00	R\$ 24.080,00
11	25	UNID	Oleo sae 50 - lubrificante mineral recomendado para comandos finais e, quando indicado pelo fabricante, pode ser utilizado em transmissões automáticas. Especificações: Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Powershift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser, Tremec/TTC ----- <b>20L</b>	R\$ 611,00	R\$ 15.275,00
12	25	UNID	Óleo SAE 30 para sistemas hidráulicos e transmissões de equipamentos pesados, atendendo a especificação Caterpillar TO-4 e Allison C-4, ZF TE ML 03C, 07F, ZF TE ML 07F, KES 07.868.1 Vichers 35VQ25 . ----- <b>20LTS</b>	R\$ 604,00	R\$ 15.100,00
13	20	UNID	Óleo lubrificante 80W90 GL5, lubrificante com alto desempenho para engrenagens e diferenciais com carga moderada à alta em aplicações em veículos de estrada e fora de estrada. Lubrificante que atenda aprovações e recomendações Mercedes Benz: 235.6, MAN: 342 Tipo M2, ZF TE ML 07A, 16C, 17B, 19B, 21A, Classificação de Serviços API: GL5, US Militar MIL-L-2105D, e que atende aos requerimentos de serviço de enchimento da Mercedes Benz 235.0, com característica: Categoria Viscosidade SAE 80W90, Viscosidade cinematica @40°C MM²/S 169, Viscosidade cinematica @100°C MM²/S 16,8, Densidade @15°C KG/M³ 900, Ponto de Fulgor (COC) °C 220, Ponto de Fluidez °C -30. - <b>20LTS</b>	R\$ 447,00	R\$ 8.940,00
14	50	UNID	Óleo lubrificante mineral 10W30 tipo multifuncional para uso em sistemas de transmissão, direção, diferenciais, comandos finais e freios em banho de óleo de tratores e de equipamentos agrícolas. Atende as classificações Volvo WB 101, API GL4 CNH MAT 3509 / MAT 3525 / MAT 3540, John Deere JDM J20C, Agco Powerfluid 821 XL, MF M-1145< Fendt, Ford, ESN-M2C86-C, HCE-102 HCE-102W, ZF TE ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F. ----- <b>20LTS</b>	R\$ 518,00	R\$ 25.900,00
15	50	UNID	Agente Redutor líquido automotivo ARLA32, mistura de uréia de alta pureza e água deionizada usada no sistema SCR(Redução Catalítica Seletiva). ----- <b>20LTS</b>	R\$ 69,70	R\$ 3.485,00
16	450	Litros	Óleo sintético SN 5w30, linha DIESEL, com DPF, MB Approval 229.31; ACEA C3, GM dexos2™ ----- <b>1LT</b>	R\$ 55,40	R\$ 24.930,00



17	300	UNID	Óleo lubrificante 15w40 SP, óleo lubrificante para motores a gasolina e diesel, motores de injeção gasolina ou diesel, equipados ou não com "blow-by" (recirculação de gases). --- --1LT	R\$ 33,50	R\$ 10.050,00
18	175	UNID	Óleo para freio DOT4 que atenda as normas SAE J1703, ABNT NBR 9292 tipo 4, FMVSS 116 DOT4 e Mercedes Benz DBL 7760.30 (DOT4). ----- 500ml	R\$ 32,60	R\$ 5.705,00
19	20	UNID	Fluido freio LHM NEW HOLLAND ----- 1l	R\$ 234,00	R\$ 4.680,00
20	50	UNID	Oleo SAE 20w30 é um lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, levada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Disponível no grau de viscosidade SAE 20W-30, atende aos seguintes níveis de desempenho: API GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSON M-1135, Ford M2C 86B --- 20l	R\$ 397,40	R\$ 19.870,00
21	50	UNID	Balde óleo 15w40 CH4 para motores a diesel que forneça uma tripla ação de proteção e de baixos desgastes em longos prazos, baixa formação de depósitos mantendo a desempenho do motor em grande resistencia a avarias por aquecimento , mantendo um continuo sistema de proteção , com especificações e aprovação cummins: MACK: EO-M,EO-M+, RENAULT TRUCKS: RD-2, VOLVO: VDS-2, CES20077, 76, 75, 72, 71, MAN: 3275, APROVAÇÃO DA MB: 228.3, MTU: CATEGORIA 2, cumpre o requisito da Allison C-4. -----20LTS	R\$ 334,20	R\$ 16.710,00
22	20	UNID	Fluido freio JCB - 1l	R\$ 261,00	R\$ 5.220,00
23	200	UNID	Óleo sintetico API SN 5W40, para motores gasolina, etanol e GNV, atendimento as especificações BMW, RN 0700/0710, VW 502.00/505.00, GM dexos e, MB229.51 ---- 1LT	R\$ 55,70	R\$ 11.140,00
24	20	UNID	Oleo SAE 10W-30 é recomendado para os modernos motores diesel eletrônicos com baixas emissões de poluentes, equipados com Sistema de Recirculação de Gases (EGR) ou Redutor Catalítico Seletivo (SCR) e Filtro de Particulados Diesel (DPF). Indicado, também, para uso em motores Caterpillar, em aplicações fora de estrada ou equipamentos de construção, quando requeridos óleos de classificação CAT ECF-3 ou API CJ-4. Requerimentos de fabricantes de motores diesel— Caterpillar ECF-3— Cummins CES 20081 ----- 20l	R\$ 881,20	R\$ 17.624,00
25	100	UNID	Oleo 2t, indicados equipamentos sthil, proporção 1:50 --- 200ml	R\$ 36,70	R\$ 3.670,00
26	200	UNID	Óleo sintetico 5W30, para motores gasolina, etanol, GNV e flex, GM dexos 2, BMW Longlife-04, MB 229.31. -----1LT	R\$ 57,60	R\$ 11.520,00
27	50	UNID	Óleo lubrificante 68 para sistemas hidraulicos, que atenda os requisitos DIN 51524 Parte e tipo HLP, M2950S i-286S, ISSO 15380 -----20LTS	R\$ 482,10	R\$ 24.105,00
TOTAL.....					R\$ 386.181,50



Carimbo do CNPJ:

**80.357.247/0001-07**  
**44000110-66**

**C.F.C. COMÉRCIO DE PEÇAS E  
ACESSÓRIOS LTDA - ME**

**Av. José Bonifácio, 1037 - Terreo - Centro**  
**85.898-000 - São José das Palmeiras PR**

SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, 19 DE ABRIL DE 2021

C.F.C. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME

Cleber Faustino Costa – Sócio-administrador

RG No 9.302.399-4 SESP/PR

CPF No 074.350.039-30