

24 de maio de 2019

À **Sanetec - Saneamento e Tecnologia**

Att.: **Henrique Berté Waess**



Proposta Comercial N° 53.801

Revisão 0

SANETEC - SANEPAR

Proposta Comercial N° 53.801
Revisão 0

À: Sanetec - Saneamento e Tecnologia
Contato: Henrique Berté Waess
Depto:
E-mail: henriquebw@sanetec.com.br
Tel.: (45) 3037-6952
Vendedor: Marco Aurélio Schulz

Assunto: SANETEC - SANEPAR

Cidade:
Cel.:

Prezado Henrique Berté Waess

Temos a satisfação de apresentar nossa Proposta Comercial para fornecimento de equipamentos da marca Flygt, composta de:

- Escopo de fornecimento e preços;
- Condições comerciais,
- Condições gerais de venda

Atenciosamente,

Marco Aurélio Schulz

Supervisor de Vendas

Xylem Brasil

Filial Sul

marco.schulz@xyleminc.com

Tel.: +55 (047) 3461 3161

Cel.: +55 (047) 8821 0118

1 - Escopo de Fornecimento

Item 01:				
Seq.	Qtde.	Descrição	Valor Unitário R\$ (Com IPI)	Valor Total R\$ (Com IPI)
10	2	Conjunto Motobomba Submersível FLYGT para o recalque de águas e efluentes.	109.248,50	218.497,00
		Modelo:		
		NP 3171 SH		
		Tipo de Refrigeração:		
		Camisa de Refrigeração		
		Tipo de Instalação:		
		P - Semi-Permanente		
		Rotor:		
		Semi-Aberto Auto Limpante		
		Frequência / N° de Fases:		
		60 Hz / 3		
		Curva:		
		63 - 275		
		Potência:		
		26 kW		
		Tipo de Partida:		
		Direta		
		Tensão de Operação:		
		220V		
		Cabo:		
		4G16+S(2x0,5)mm² 1 lance de 10m		
		Revestimento Cerâmico:		
		Incluso		
	2	Sensores:	109.248,50	218.497,00
		Interrupor térmico:		
		Bobinas do Estator		
		FLS:		
		Umidade na Câmara do Estator		
		Materiais:		
		Impulsor:		
		Hard Iron		
		Carcaça:		
		Ferro Fundido (GG25)		
		Eixo:		
		Aço Inoxidável (AISI 431)		
		Selo Mec. Interno:		
		WCCR / WCCR		
		Selo Mec. Externo:		
		WCCR / WCCR		
		Classe de Isolação:		
		H (180 °C)		
	2	Testes:	2.488,02	4.976,03
		Hidrostático:		
		Não Testemunhado, Padrão Xylem		
		Performance:		
		Testemunhado, Padrão Xylem		
		Elétrico:		
		Testemunhado, Padrão Xylem		
		Acessórios:		
		Norma de Furação:		
		A Definir		
	2	Conexão de Descarga:	2.488,02	4.976,03
		100/100		
	24	Tubo Guia:	266,46	6.394,97
		2" - Aço Inox 304 (2 Lances de 6m)		
	2	Suporte do Tubo Guia:	895,31	1.790,62
		2" - AISI 316 L		
	2	Relê de Supervisão:	862,19	1.724,39
		MINICAS II 230VAC		
	2	Soquete 11 Pinos:	62,82	125,65
		SIM		
	2	Chumbador para Conexão:	324,54	649,07
		Químico para bombas (3085 até 3301)		
	2	Flush Valve:	8.568,30	17.136,61
		Flush Valve 4901 - Esfera em Ferro Fundido		
	2	Pump Lift Gancho:	424,60	849,20
		Gancho em Aço Carbono para até 1.2 ton		
	2	Pump Lift Corda:	3.421,34	6.842,68
		Corda com corrente em Aço Inox para até 4.		
Total do item com os opcionais:			R\$ 258.986,20	
Prazo de Entrega:			120 Dias	

Item 02:				
Seq.	Qtde.	Descrição	Valor Unitário R\$ (Com IPI)	Valor Total R\$ (Com IPI)
20	2	Conjunto Motobomba Submersível FLYGT para o recalque de águas e efluentes.	36.429,89	72.859,78
		Modelo: NP 3127 SH		
		Tipo de Refrigeração: Aletas		
		Tipo de Instalação: P - Semi-Permanente		
		Rotor: Semi-Aberto Auto Limpante		
		Frequência / N° de Fases: 60 Hz / 3		
		Curva: 63 - 247		
		Potência: 8,2 kW		
		Tipo de Partida: Direta		
		Tensão de Operação: 220V		
		Cabo: 4G2,5+2x1,5mm² 1 lance de 10m		
		Revestimento Cerâmico: Incluso		
		Sensores:		
		Interruptor térmico: Bobinas do Estator		
		FLS: Unidade na Câmara do Estator		
		Materiais:		
		Impulsor: Hard Iron		
		Carcaça: Ferro Fundido (GG25)		
		Eixo: Aço Inoxidável (AISI 431)		
		Selo Mec. Interno: WCCR / WCCR		
		Selo Mec. Externo: WCCR / WCCR		
		Classe de Isolação: H (180 °C)		
		Testes:		
		Hidrostático: Não Testemunhado, Padrão Xylem		
		Performance: Testemunhado, Padrão Xylem		
		Elétrico: Testemunhado, Padrão Xylem		
		Acessórios:		
		Norma de Furação: A Definir		
	2	Conexão de Descarga: 80/80	2.099,16	4.198,32
	24	Tubo Guia: 2" - Aço Inox 304 (2 Lances de 6m)	266,46	6.394,97
	2	Suporte do Tubo Guia: 2" - AISI 316 L	895,31	1.790,62
	2	Relê de Supervisão: MINICAS II 230VAC	862,19	1.724,39
	2	Soquete 11 Pinos: SIM	62,82	125,65
	2	Chumbador para Conexão: Químico para bombas (3085 até 3301)	324,54	649,07
	2	Flush Valve: Flush Valve 4901 - Esfera em Ferro Fundido	8.568,30	17.136,61
	2	Pump Lift Gancho: Gancho em Aço Carbono para até 1.2 ton	424,60	849,20
	2	Pump Lift Corda: Corda com corrente em Aço Inox para até 4.	3.421,34	6.842,68
Total do item com os opcionais:			R\$ 112.571,28	
Prazo de Entrega:			120 Dias	

Item 03:				
Seq.	Qtde.	Descrição	Valor Unitário R\$ (Com IPI)	Valor Total R\$ (Com IPI)
30	2	Conjunto Motobomba Submersível FLYGT para o recalque de águas e efluentes.		
		Modelo:	NP 3127 MT	
		Tipo de Refrigeração:	Camisa de Refrigeração	
		Tipo de Instalação:	P - Semi-Permanente	
		Rotor:	Semi-Aberto Auto Limpante	
		Frequência / N° de Fases:	60 Hz / 3	
		Curva:	63 - 438	
		Potência:	7,5 kW	
		Tipo de Partida:	Direta	
		Tensão de Operação:	380V	
		Cabo:	4G2,5+2x1,5mm² 1 lance de 10m	
		Sensores:		
		Interrupor térmico:	Bobinas do Estator	
		FLS:	Umidade na Câmara do Estator	
		Materiais:		
		Impulsor:	Ferro Fundido (GG25)	
		Caraça:	Ferro Fundido (GG25)	
		Eixo:	Aço Inoxidável (AISI 431)	
		Selo Mec. Interno:	WCCR / WCCR	
		Selo Mec. Externo:	WCCR / WCCR	
		Classe de Isolação:	H (180 °C)	
	#####	Testes:		
		Hidrostático:	Não Testemunhado, Padrão Xylem	
		Performance:	Testemunhado, Padrão Xylem	
		Elétrico:	Testemunhado, Padrão Xylem	
	2	Acessórios:		
		Norma de Furação:	A Definir	
		Conexão de Descarga:	80/80	
		Tubo Guia:	2" - Aço Inox 304 (2 Lances de 6m)	
		Suporte do Tubo Guia:	2" - AISI 316 L	
		Relê de Supervisão:	MINICAS II 230VAC	
		Soquete 11 Pinos:	SIM	
		Chumbador para Conexão:	Químico para bombas (3085 até 3301)	
		Flush Valve:	Flush Valve 4901 - Esfera em Ferro Fundido	
		Pump Lift Gancho:	Gancho em Aço Carbono para até 1.2 ton	
	2	Pump Lift Corda:	Corda com corrente em Aço Inox para até 4,	
Total do item com os opcionais:			R\$ 112.571,28	
Prazo de Entrega:			120 Dias	

Valor Total da Proposta (Com IPI)
R\$ 484.128,76

1. Condição de Pagamento:

28DDL (Sujeito aprovação do departamento financeiro).

2. Local de Entrega:

CIF - Obra do Cliente - (O frete Xylem não contempla descarga do caminhão)

3. Tabela de impostos:

Descrição	PISCOFINS	ICMS	IPI	NCM
Bomba Flygt:	9,25%	4,00%	5%	8413.70.10
Conexão de Descarga:	9,25%	4,00%	5%	8413.91.90
Tubo Guia:	9,25%	12,00%	5%	7306.40.00
Suporte do Tubo Guia:	9,25%	4,00%	10%	7326.19.00
Relê de Supervisão:	9,25%	4,00%	5%	8536.49.00
Soquete 11 Pinos:	9,25%	12,00%	5%	8413.91.90
Chumbador para Conexão:	9,25%	12,00%	10%	7318.15.00
Flush Valve:	9,25%	4,00%	0%	
Pump Lift Gancho:	9,25%	4,00%	5%	8413.91.90
Pump Lift Corda:	9,25%	4,00%	15%	7315.12.90

O faturamento será itemizado na nota fiscal, sempre que houver diferença da alíquota para tributação do ICMS.

4. Validade da Proposta:

10 Dias

5. Condições Gerais de Fornecimento:

Esta ordem está sujeita aos Termos e Condições Padrão de Venda - Xylem Américas, com vigência na data de aceitação da ordem, cujos termos estão disponíveis no link abaixo e aqui incorporados por referência, sendo parte integrante do contrato entre as partes.

[Clique aqui](#)